

販売単位
5m/本



✂ 5cmピッチでカット可能

カラー RS67-3528

□白色 6,500k 4,000k
 ■電球色 3,500k 3,000k 2,700k 2,500k
 ■青色
 ■赤色
 ■グリーン(受注品)

RS67-3528-10(テ)

3,000kは10mまで直列に点灯できる

RS67-5050

□白色 9,000k 6,500k 5,000k 4,000k
 ■電球色 3,500k 3,000k
 ■青色(受注品)
 ■赤色
 ■黄色(受注品)
 ■グリーン(受注品)

特徴

- ・最長5m
用途に合わせて調節可能
- ・輝度の持続性をキープ(約50,000時間)
- ・優れた防水性(IP68)

主用途

- ・パネル、ディスプレイに最適!!

	RS67-3528	RS67-5050
LED素子	3528 SMD chip LED	5050 SMD chip LED
明るさ	400 lm / m	1,200 lm / m
駆動電圧	DC12V	DC12V
消費電流	0.4A / m	1.1A / m
消費電力	4.8W / m	13W / m
視野角	120°	120°
LED数(最長5m)	300pcs	300pcs
作動温度	-40℃～+50℃	-40℃～+50℃
保管温度	-50℃～+60℃	-50℃～+60℃
防水	IP68	IP68 (IP66)
サイズ	5m×10mm×5mm 1reel=5m	5m×12mm×5mm 1reel=5m

RS67-3528 (RS67-5050)

