



✂ 5cmピッチでカット可能
※100V用(SP5050H)は50cmピッチ

カラー RS67-3528

- 白色 6,500k
- 電球色 3,500k 3,000k 2,700k 2,500k
- 青色 ■赤色 ■黄色
- グリーン(受注品)

RS67-5050

- 白色 9,000k 6,500k 5,000k 4,000k
- 電球色 3,500k 3,000k
- 青色 ■赤色 ■黄色
- グリーン(受注品)

特徴

- 最長5m
用途に合わせて調節可能
- 輝度の持続性をキープ(約50,000時間)
- 優れた防水性(IP68)

主用途

- パネル、ディスプレイに最適!!

販売単位
5m/本

	RS67-3528	RS67-5050
LED素子	3528 SMD chip LED	5050 SMD chip LED
明るさ	400 lm / m	1,200 lm / m
駆動電圧	DC12V	DC12V
消費電流	0.4A / m	1.0A / m
消費電力	4.8W / m	12W / m
視野角	120°	120°
LED数(最長5m)	300pcs	300pcs
作動温度	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C
保管温度	-50°C~+60°C	-50°C~+60°C
防水	IP68	IP68 (IP66)
サイズ	5m×10mm×5mm 1reel=5m	5m×12mm×5mm 1reel=5m

RS67-3528 (RS67-5050)

