

LPV-100・60・35 / VD-12030・24030

トランスDC12V・DC24V
スタンダードタイプ

屋外用
防水



LPV-100-12(24)



LPV-60-12(24)



LPV-35-12(24)



VD-12030
VD-24030

※一部ラベル表示が更新されています

特 徴

- 世界中で人気のミンウエル!(LPV-100 / LPV-60 / LPV-35)
- 信頼性の高い日本製部品を多用

商品仕様

	ミンウエル LPV-100-12(24)		ミンウエル LPV-60-12(24)		ミンウエル LPV-35-12(24)	
	12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電流	8.5A	4.2A	5A	2.5A	3A	1.5A
消費電力	102W	100.8W	60W	60W	36W	36W
入力電圧	90~264VAC					
効 率	85%		83%		84%	
作動温度	-25°C~+70°C		-30°C~+70°C		-30°C~+70°C	
保管温度	-40°C~+80°C					
サ イ ズ	L190×W52×H37mm		L162.5×W42.5×H32mm		L148×W40×H30mm	
重 さ	0.63kg		0.4kg		0.34kg	

	VD-12030	VD-24030
出力電圧	12V	24V
出力電流	2.5A	1.25A
消費電力	30W	30W
入力電圧	100~264VAC	
効 率	83%	85%
作動温度	-30°C~+60°C	
保管温度	-40°C~+80°C	
サ イ ズ	L200×W30×H20mm	
重 さ	0.25kg	